

MESAS EURO 4000 tapa fabricada en tablero melamínico de 30 mm de espesor, 19 mm. en frontis decorativos. Cantos en P.V.C. de 2 mm redondeado radio 2 en tapas.

Viga de electrificación de 100 x 120 mms con abertura lateral completa y 2 orificios frontales para paso de cables.

Pies metálicos en L fabricada en chapa de acero sección 1,5 mms con carcasa extraíbles con accesos cableados superior e inferior. Dotada de niveladores.

BLOQUES DE CAJONES tapa fabricada en tablero melamínico de 30 mm. canteado en PVC de 2 mm. redondeado radio 2; resto, tablero de 20 mm y trasera en 10 mm. Frentes de cajones canteados en P.V.C. de 1 mm., cubetas con guías de precisión con rodamientos, cerradura de bloqueo para todos los cajones; cajones de archivo con soportes de carpetas para tamaño folio y din A-4. La unión entre las distintas piezas que lo forman se efectúa mediante excéntricas, espárragos, espigas y tornillos, por lo que puede ser sustituida cualquier pieza si esta sufriese algún deterioro. Los bloques de 3 cajones y de un cajón y archivador van provistos de ruedas (dos con freno) y el cajón de archivo va equipado con una quinta rueda.

ARMARIOS-LIBRERÍAS-ARCHIVOS encimera fabricada en tablero melamínico de 30 mm. 10 mm. la trasera y 20 mm. el resto. Tapa canteada en PVC de 2 mm redondeado radio 2. Las puertas y frentes de archivos van canteados en 1 mm redondeado radio 2, el resto en 1 mm. Base con niveladores con actuación, tanto exterior como interior; Bisagras automáticas sin tornillos de unión entre piezas del lateral y piezas de hoja de puerta, provistas de regulación; tapeta entre hojas de puerta que proporciona una mayor hermetismo. Cerradura de falleba con gancho arriba y abajo, así como funda de plástico en llaves. Archivos con guías telescópicas con posibilidades de instalación dentro de armarios con puertas o con frentes independientes, en cuyo caso no llevan cerradura de serie; opcionalmente puede instalarse una cerradura por frente de archivo.